

Marque : **S^{té} FRANÇAISE** (suite) — Modèles T. O. B.



Batteuses en travers pour céréales et légumineuses. — Engrenement par pont sur le côté ou trémie, ou engr. automatique. — Batteur type français. — 8 battes 1/2 rondes cannelées. — Diam. : 650 m/m. — Long. : 1,40 et 1,60 m. — Vitesse : 1.050 T/min. — Contrebattéur acier en 2 pièces avec pitons de réglage. — Secoueurs bois de 4,35 m. — Sasseur à grille persienne, bois, de 0,73 m. — Vitesse de l'arbre des secoueurs : 186 T/Min. — Table zinc ou graepel de 5,09 m. — Double nettoyage.

1^{er} nettoyage : 1 hotte avec 1 grille de hotte de 750 × 528 ou 950 × 528 et une grille criblante de 1.150 × 680 ou 1.350 × 680. — 1 ventilateur soufflant sous la grille de hotte. — Élévateur à chaîne à godets.

2^e nettoyage : 1 auget avec 2 grilles 650 × 550 et 1 grille 550 × 450. — Un ventilateur. — Réglages par vannes, volets et coulisses. — Ebarbeur à battes.

Trieur cyl. de 400 de diam. et 1 ou 1,27 m. de long. — 5 ou 6 ensacheurs. — Expulseur de balles.

Bâti : Bois. — 4 roues à pneus. — Freins à patins. — 23 paliers à billes à graisseurs Técalemit.

Encombrement : Long. : 6,75 m. — Larg. : 2,40 et 2,60 m. — Haut. : 3,24 m.

Poids : 4.100 et 4.250 Kgs.

Débit : 16 à 20 et 20 à 30 Qx./H. — **Puissance nécessaire** : 16 à 20 et 18 à 24 CV. — Poulie de commande de 180 m/m.

Modèles T 1 B et T 2 B

Caractéristiques générales analogues à celles des modèles précédents. — Batteur de 500 m/m. de diam., 1,60 m. de long. — Vitesse : 1.100 T/Min.

Modèle	Encombrement			Poids	Débit	Puissance nécessaire	Diam. poulie de commande
	Largeur	Longueur	Hauteur				
T 1 B	2,60 m.	6,40 m.	3,15 m.	3.850 Kgs.	15 à 20 Qx./H.	14 à 18 CV.	180 m/m.
T 2 B	2,50 m.	5,83 m.	2,92 m.	3.250 Kgs.	10 à 15 Qx./H.	12 à 15 CV.	180 m/m.